



### **Requisiti tecnici per nastri stampati in sublimazione transfer**

(nel caso di disegni sulla correttezza del file, inviatecelo per verifica di fattibilità)

#### **Flessografia (tinte piatte)**

File in vettoriale, realizzato in colori Pantone (se realizzato in quadricromia, sono comunque necessari riferimenti Pantone).

Spessore minimo dei tratti bianchi o con colori chiari su colori scuri: 0,4mm - Spessore minimo dei tratti scuri su colori chiari: 0,1mm.

Passo di stampa in cui redistribuire i loghi / testi: 33cm

Formati: .pdf - .ai - .eps

#### **Digitale (quadricromia - sfumature - loghi piazzati)**

Preferibilmente file in vettoriale, realizzato in colori Pantone (se in quadricromia, sono comunque necessari riferimenti Pantone) o file immagine.

Spessore minimo dei tratti bianchi o con colori chiari su colori scuri: 0,4mm - Spessore minimo dei tratti scuri su colori chiari: 0,1mm.

Passo di stampa in cui redistribuire i loghi / testi: in base alla grafica da riprodurre

Formati: .jpg - .tif - .pdf - .ai - .eps

### **Requisiti tecnici per nastri ricamati Jacquard**

(nel caso di logo / testo complesso o con font particolari, inviatecelo per verifica di fattibilità)

Preferibilmente file in vettoriale, realizzato possibilmente nei colori desiderati, o file immagine in risoluzione minima di 150dpi.

Passo di stampa in cui redistribuire i loghi / testi: in base alla grafica da riprodurre

Formati: .jpg - .tif - .pdf - .ai - .eps